

Four

Réf. : SOP9583B



Les plus produits

QuattroPulse Ce nouveau concept de construction du moufle fait circuler le flux d'air chaud dans la cavité avec une vitesse augmentée, uniformisant ainsi la répartition de chaleur. Résultat : des cuissons réussies et homogènes à tous les niveaux du four.

Ecran TFT couleur 2,8" Créé pour être intuitif, clair et rapide cet écran couleur offre de nouvelles perspectives de programmation. Le four préconise automatiquement la température adaptée au mode de cuisson ou au type de plat sélectionné et à la hauteur de plat idéale.

Guide saveur 35 recettes Une sélection de 35 plats en cuisson automatique : sélectionner le poids de l'aliment, le four s'autoprogramme en durée, température, fonction de cuisson.

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type d'énergie	Electricité
Mode de cuisson	Multifonction +
Type de nettoyage	Pyrolytique
Couleur	Noir
Nom du programmeur	TFT Couleur
Nombre de manettes	2
Type de contre porte	Plein verre déclinable
Ouverture de la porte	Abattante Soft Close
Volume du réservoir d'eau (L)	

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	

PERFORMANCES

Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh)	81,4
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh)	0.70
Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh)	1.10
Puissance du gril	2100
Consommation en veille (W)	0.81
Consommation en veille connecté (W)	
Volume de la cavité (L)	73
Dimensions de la cavité HxLxP (mm)	382X474X405
Matériaux de la cavité	Émaillé
Eclairage à l'ouverture de porte	Oui

GÉNÉRAL

Marque	SAUTER
Référence commerciale	SOP9583B
Code EAN	3660767987920
Code douanier	85166080

Four

Réf. : SOP9583B

FONCTIONS DE CUISSON

Nombre de fonctions de cuisson	9
Séquence de cuisson 1	Pyrolyse 2H
Séquence de cuisson 2	PyroExpress (59 min)
Séquence de cuisson 3	Traditionnel
Séquence de cuisson 4	Chaleur brassée
Séquence de cuisson 5	Chaleur tournante
Séquence de cuisson 6	Sole ventilée
Séquence de cuisson 7	Eco
Séquence de cuisson 8	Gril
Séquence de cuisson 9	Gril fort
Séquence de cuisson 10	Gril ventilé
Séquence de cuisson 11	Décongélation
Séquence de cuisson 12	Guide saveur
Séquence de cuisson 13	
Séquence de cuisson 14	
Séquence de cuisson 15	
Séquence de cuisson 16	
Séquence de cuisson 17	
Séquence de cuisson 18	
Séquence de cuisson 19	
Séquence de cuisson 20	
Séquence de cuisson 21	
Séquence de cuisson 22	
Séquence de cuisson 23	
Séquence de cuisson 24	
Séquence de cuisson 25	
Séquence de cuisson 26	

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

Type de gradins	fil chromés 6 Niv.
Nombre de systèmes sortants	
Systèmes sortants	Système sortant télescopique partiel
Nombre de grilles	2
Type de grilles	2 grilles plates sécurité
Nombre de plaques et plats	1
Type de plaques et plats	1 plat 45 mm
Tournebroche	Non

SÉCURITÉS

Type de sécurité	Auto stop système, Verrouillage accès au bandeau
Type de porte	Porte froide

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	3.385
Fusible (A)	16
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	596X592X544
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	670X640X660
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	585X560X550
Longueur du cordon électrique (mm)	115
Type de prise	Sans prise
Poids net (kg)	36.8
Poids brut (kg)	38.1

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	