


**Une plaque de cuisson adaptée à vos besoins**

Cette plaque de cuisson mixte combine deux brûleurs à gaz et deux foyers induction. Vous avez la flexibilité de choisir et d'adapter la source de chaleur selon vos plats.

**Bénéfices et Caractéristiques**
**Une plaque de cuisson adaptée à vos besoins**

Cette plaque de cuisson mixte combine deux brûleurs à gaz et deux foyers induction. Vous avez la flexibilité de choisir et d'adapter la source de chaleur selon vos plats.


**Brûleurs noirs mats - économisez du temps et de l'énergie**

Les brûleurs Vertical Flame with Matt Black sont résistants au lave-vaisselle et permettent d'économiser jusqu'à 20 % d'énergie en chauffant plus rapidement. La flamme plus précise ne chauffe que la casserole que vous utilisez pour une plus grande efficacité.


**Support de casserole en fonte pour une meilleure stabilité**

Le support de casseroles en fonte garantit la stabilité de vos casseroles. Il est conçu de plusieurs pièces amovibles, afin que la manipulation et le nettoyage soient toujours simples.


**Une élégance sans faille**

La surface en verre de la plaque de cuisson au gaz est facile à essuyer, ce qui permet à votre cuisine de rester belle et propre.


**Une sécurité automatique sans besoin d'y penser**

Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.



- Plaque de cuisson Mixte induction Série 300
- 4 foyers
- Bandeau de commandes Front
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Induction : 2300W/3300W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400W/2500W/140mm
- Foyer AVD Gaz Semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/70mm
- Foyer ARD Gaz rapide, Flamme verticale : 2700W/134mm
- Fonction pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Installation facilitée Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

**Spécifications techniques**

Nombre de zones de cuisson	4	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	50x560x490
Nombre de zones de cuisson gaz	2;Vertical	Type de grille(s)	2 grilles, en fonte
Technologie de chauffe de la plaque	Mixte induction	Cordon fourni (en m):	1.1
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) plaque mixte:	en %*	Puissance gaz totale (W)	4500
Diamètre foyer avant gauche	21	Volts	220-240
Diamètre foyer arrière gauche	15	Injecteurs gaz de ville:	livrés montés
Efficacité énergétique foyer avant droit (gaz)	62.3	Gaz butane/propane:	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar;With Additional Injectors
Efficacité énergétique foyer arrière droit (gaz)	55.3	Table homologuée Corse:	oui
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque mixte	en Wh/kg:*	Poids brut/net (kg)	12.7 / 11.5
Consommation foyer avant gauche	188.9	Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x720x630
Consommation énergétique foyer arrière gauche	183.4	Pays de fabrication	Italie
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	186.2	PNC	949 760 096
Efficacité énergétique de la plaque de cuisson (EE plaque gaz) en %*	58.8	Code EAN	7332543849376
Couleur	Noir	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Dimensions LxP (mm)	590x520		

